

Chargeur télescopique sur roues

Manitou MVT 628 T Evolution

Caractéristiques techniques

Moteur :

- ✓ Type : Perkins 1104D-44T
- ✓ Puissance : 74,5 kW – 101 cv
- ✓ Cylindrée : 4400 cm³

Transmission :

- ✓ hydrostatique
- ✓ 4 roues motrices
- ✓ Vitesse de route : 0 à 35 km/h
- ✓ Vitesse en travail : 0 à 10 km/h
- ✓ Inverseur électro-hydraulique

Direction assistée :

- ✓ « crabe »
- ✓ 2 roues directrices
- ✓ 4 roues directrices

Bras télescopique :

- ✓ Vitesse de levée (télescopique rentré) à vide : 37 m / min (6,5 sec)
- ✓ Vitesse de descente (télescopique rentré) à vide : 46,7 m / min (5,14 sec)
- ✓ Vitesse de sortie bras télescopique à vide : 16,1 m / min (8,65 sec)
- ✓ Vitesse de rentrée bras télescopique à vide : 28,5 m / min (4,9 sec)
- ✓ Capacité nominale : Fourches 2800 kg
- ✓ Hauteur maximale en extension : 6,30 m

Accessoires :

- ✓ Fourches
- ✓ Bac agricole 900 litres
- ✓ Bac pélican à grappin

2

